

Beschützer fast unsichtbar für Böden, Wände und Gegenstände aus Holz im Allgemeinen

Wood Protector

Enthält 50% reines Nano Acryl EP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantieausschluss

Garantie	5 Jahre
Ertrag pro Liter	3.0 – 8.0 m ²
Haftkraft	mehr als 800 tonnes x m ²
Kontakttemperatur	-25° C / +110° C

Wood Protector ist ein fast unsichtbarer Schutzanstrich für alle Arten von Holz oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Wood Protector schützt gegen UV Strahlen, Regen, Umweltverschmutzung, tierischen Abfällen, Vogelkot und Meersalz Umgebung.

Sie wird mit unserem "grünen", 100% Acryl, Nano-Harz Nano Acryl EP, ohne Nanoverunreinigungen hergestellt.

Es werden keine Gerüche emittiert, und es kann Innen angewandt werden, ohne den Bereich evakuieren zu müssen.

Wood Protector kann auf fast allen Materialien angewandt werden, indem man ein sehr schönes endgültiges Aussehen erreicht. Mit der richtigen Wartung kann es 5 Jahre überdauern.

Sie ist mit den üblichen Haushaltsreinigungsmitteln und Chlor waschbar, ist pilz- und algenhemmend und selbstreinigend (hydrophober, wassermeidender, Lotus-Effekt)

Aufgrund ihrer hydrophoben Natur, erlaubt Wood Protector weder das Eindringen von Wasser noch von Feuchtigkeit in die Baumaterialien. Wie auch immer, die Schicht von Wood Protector ist atmungsfähig.

Wood Protector gibt es in 2 verschiedenen Versionen:

1. Matt (fast unsichtbar)
2. Brillant

Wood Protector widersteht :


Rauher Witterung - Meeresumgebung - Verschmutzung
Tierischen Abfälle - Vogeldreck - Permanente Pfützen - Unorganische Säuren

Alle nasacoat Beschichtungsmittel sind 100% :

Reines Acryl - Wasserbasiert - Nicht Toxisch, Frei von giftigen Blei, Schwermetallen, Ammoniak, organischen Dämpfen = 0 VOC Emission, Frei von Monomeren niedriger Qualität wie Styrene, Vinyl, VEOVA und wahrheitsgemäß 100% Ökologisch = Umweltfreundlich und

Nachhaltig, jedoch für den Endbenutzer

Nachhaltige Materialien für eine Bessere und Gesunde Zukunft



Beschützer fast unsichtbar für Böden, Wände und Gegenstände aus Holz im Allgemeinen

WoodProtector

Enthält 50% reines Nano Acryl EP

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantieausschluss

Technische Eigenschaften

Ertrag pro Liter (m ²)	3.0 – 8.0	Flexibilität	180°
Gehalt von Nano Acryl EP	50%	Haftungsfestigkeit	> 7.9 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Haftungsfestigkeit x m ²	> 800 Tonnes
Dichte	1.10 g / ml	Temperaturwiderstand	- 25° / + 110°
Feststoffe	21%	Handtrocken	1 Stunde
Viscosität	150 - 200 cps	Komplettes Trocknen	2 Stunden
pH	8.0 - 9.5	Insgesamte Aushärtungszeit	36 Stunden
Maximale Lagerzeit	12 Monate	Garantie	5 Jahre
Maximale Lagertemperatur	35°	Erhältlich in 1, 4, 19 und 200 Liter Behältern	

Wood Protector kann einfach mit normalen Pinseln, Rollern oder, die beste Lösung, mit einer Airlessmaschine aufgetragen werden. Es darf auf keinen Fall nicht verdünnt werden, es ist auftragfertig.

Aufgrund seiner hohen Abdeckungskraft wird Wood Protector normalerweise mit (1) einem Anstrich aufgetragen, ohne vorherige Grundierung. Bei stark porösen Hölzern ist es möglich, dass Wood Protector mehr als eine Auftragschicht benötigt.

Siehe Anwendung Handbuch in : www.nasacoat.com/de/application_manual.pdf

Exklusiver Händler in Mexiko :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexiko

Phone : +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com